

Prestatieverklaring

TPADOP-03-NL

1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013+A1:2017. Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

2. Omschrijving artikelen:

Vuren softline; ≥ 10 mm x ≥ 88 mm
Vuren dubbelkraal; 7 x 88mm
Vuren vellingschroot; 7 x 88mm
Vuren tong en groef; 21 x 115mm
Vuren rabat; ≥ 12 mm x ≥ 110 mm

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Binnen ((I) toepassing en buiten ((E) toepassing.

4 + 5. Producent:

Bedrijf: **Timber Products Amsterdam B.V.**
Adres: **Lipariweg 6**
1044 AM Amsterdam
Netherlands
Telefoon: **+31(0)20 680 77 00**
E-mail: **info@tpa.nl**
Website: **www.tpa.nl**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 4

7. N.V.T.

8. N.V.T.

9. Prestatie eigenschappen:

Essentiële kenmerken	Verklaarde prestaties
Houtsoort	Vuren (PCAB)
Gebruik	Wand en plafondpanelen (W/C) Wandbekleding (W)

Essentiële kenmerken	Wand en plafondpanelen (W/C) of wandbekleding (W). Houtsoorten: vuren (PCAB)	Wand en plafondpanelen (W/C) of wandbekleding (W). Houtsoorten: vuren (PCAB)	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	Min. dikte 6mm: D-s2,d2 (vanaf 390 kg/m ³ , volgens tabel 1)	Min. dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m ³ , volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013+A1:2017
Formaldehyde ⁽⁷⁾ :	E1	E1	
PCP-gehalte ⁽⁸⁾ :	Geen	Geen	
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal ⁽⁵⁾ :	vuren; 60 μ (volgens tabel 2)	vuren; 60 μ (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt ⁽⁶⁾ :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	0,10/0,30(volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt ⁽⁵⁾ :	vuren; 0,11 λ (W/mK) (volgens tabel 4)	vuren; 0,11 λ (W/mK) (volgens tabel 4)	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 4 (NEN-EN 350); insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	

(-) = zie markering label product

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011.

Timber products Amsterdam B.V.

R. Kwist, Director

Amsterdam, 07-09-2023